

附表 2.1 动力蓄电池拆卸信息表

汽车 企业 名称	徐州徐工汽车制造有限公司		
注册 地址	江苏省徐州高新技术产业开发区珠江东路 19 号		
车辆 类型	换电式纯电动自卸式垃圾车		
车辆 型号	XGA5317ZLJBEVWA		
联系 人	刘晨龙	职务	服务备件部部长助理
联系 电话	18761426898	E-mail	xgxnyqm@163.com
动力蓄电池拆卸信息			
信息 分类	信息要求		信息说明
动力 蓄电 池信 息	动力蓄电池包规格/ 型号		L228H01
	关键部件名词解释		<p>维修开关：维修或装配时可以快速断开高压回路以保证电气安全的部件</p> <p>高压线束：主要由一根或多根高压电缆组成，用于传导 B 级高压电的动力电缆组合</p> <p>低压线束：主要由一根或多根低压电缆组成，用于传到 A 级电压的电缆组合</p>

		<p>加热线束：属于高压线束的一种，用于传导电池自加热电流</p> <p>水冷管：用于电池包冷却的水冷管路</p> <p>电池包：可充电且可提供电能的单个储能箱体</p>
	专属制造信息	宁德时代新能源科技股份有限公司
	位置信息	驾驶室后部
	主要材料	磷酸铁锂/石墨/电解液/隔离膜/复合材料/铝合金
	紧固件及连接方式	螺栓连接/快插连接等
	电池包位置示意图	<p>图示展示动力电池包（组）在整车上的位置信息</p> 
安全性防护措施	安全防护工具	高压操作防护服、劳保鞋（高压绝缘鞋）、双层绝缘手套、安全帽等
	作业场所安全警示说明	高压警示牌、易燃物标识、严禁烟火标识等
	拆卸注意事项等要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严禁操作人员未穿戴保护装备的徒手操作。 2. 对系统线缆进行拆卸作业前，请确保断开了所有高压和低压开关。 3. 高压线缆拆卸后，需用绝缘胶布对线鼻子部位包裹，避免与整车连接造成短路。
动力电池拆卸	拆卸设备使用说明	按吊装设备或叉车使用说明书用于搬运操作
	特殊拆卸方法注意事项	无
	电池包拆卸前序步骤要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测系统绝缘是否良好（$> 100\Omega/V$） 2. 拆卸高压箱/电箱 MSD（15 分钟后操作） 3. 断开箱体间线束
	拆卸时间记录	0.5H—2H

	其他	无
动力 蓄电 池贮 存	电池包存储场地要求	通风干燥、不受阳光直晒、不受雨淋、远离热源； 配备消防排烟系统、消防水系统(消火栓、喷淋)、 烟感等报警系统，应急处置用的灭火器材及人员 PPE 等
	存储环境要求	温度：-20~35℃，湿度：≤85%
	存储时间要求	≤3 个月（建议 SOC 维持在 30%~50%之间）
	存储场地警示要求	高压警示标识、远离火源、防撞击标识等
	需特殊包装存储的电 池包装要求	无